

## Recommandations

- ♦ Il est recommandé de mettre quelque chose sous les bouteilles à savons pour laisser sécher l'eau qui pourrait se retrouver en dessous.
- ♦ Soyez vigilant avec les produits de pharmacie tel le peroxyde, les solvants et tout liquide acide, et huiles essentielles pouvant affecter la surface de votre lavabo.
- ♦ Ne pas utiliser des savons, brosse ou éponge qui sont abrasifs ou corrosifs qui endommageraient la couche topique de scellant.

## Entretien

- ♦ Nos produits peuvent être nettoyés avec de l'eau et un savon doux. Des produits tels que Hertel et Fantastik fonctionnent très bien.
- ♦ Si une tache surviendrait, utiliser Fantastik Eau de Javel et laisser agir sur la surface quelques minutes, répéter au besoin jusqu'à ce que la tache ait disparu. CLR Salle de Bain (bouteille Jaune) peut être utilisé sur les couleurs foncées pour enlever les taches de calcaire laissées par l'eau.



- ♦ Mettre du silicone sur le pourtour du dessous de la vasque;
- ♦ En dessous de la vasque mettre du silicone sur le pourtour du trou de drain ;
- ♦ Déposer la vasque et mettre une légère pression pour s'assurer que la vasque est bien appuyée de façon uniforme;
- ♦ S'assurer que la vasque est de niveau.
- ♦ Mettre généreusement du silicone dans l'empreinte de drain (avant de mettre le drain) Ne pas mettre le joint d'étanchéité fourni avec le drain, cela fait que le drain est trop haut et l'eau ne s'évacuera pas correctement.
- ♦ Glisser le drain dans l'empreinte et s'assurer qu'il y a assez de silicone pour bien sceller le dessous;
- ♦ Serrer le drain à la main sans serrer trop fort, pour ne pas causer de pression qui causerait une fissure avec le temps.
- ♦ n'hésitez pas à communiquer avec nous au 438-401-8267, ou par courriel [info@balux.ca](mailto:info@balux.ca)